FICHA TÉCNICA MOTOGENERADOR MEC-10P

MEC DE TABASCO
ENERGÍA EN MOVIMIENTO

MODELO MEC-10P (POTENCIA A 150 msnm a 25ºC)						
POTENCIA A 1800 rpm	TIPO DE USO					
	STAND BY (EMERGENCIA)		PRIME POWER		CONTINUO	
	KW	KVA	KW	KVA	KW	KVA
	9.9	12.4	N/A	N/A	9.0	11.2
BHP	15.8		N/A		14.3	
CONSUMO lts/h	3.6		N/A		3.0	

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE MOTOR					
MARCA:	PERKINS	MODELO:	403D-11G		
COMBUSTIBLE:	DIESEL	R.P.M.:	1800		
SISTEMA DE COMBUSTION:	INYECCIÓN DIRECTA		ASPIRACION:	NATURAL	
NO. CILINDROS:	3	EN LINEA	ALTERNADOR:	12 VCD	
DIAMETRO DE CARRERA (mm):	77X81	DESPLAZAMIENTO:	1.131	LITROS	
POTENCIA A 1800 RPM:	15.8	HP	GOBERNADOR:	ELECTRONICO	
CAPACIDAD AGUA RADIADOR:	5.2	LITROS	COMUNICACIÓN:	NO	
TANQUE DE COMBUSTIBLE:	INTEGRADO A BASE DE 40 LTS				

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE GENERADOR					
MARCA:	STAMFORD	MODELO:	PI044E		
FRECUENCIA:	60 HZ	REGULACION DE VOLTAJE:	+/- 1.5%		
FACTOR DE POTENCIA:	0.8	AISLAMIENTO:	CLASE H		
PROTECCIÓN DE VOLTAJE:	IP 23	CONVERTIBLE	POLOS:	4	
REGULADOR:	SX460	AUTOMATICO	No. PUNTAS DE GEN:	12	
INTERRUPTOR A PIE DE GENERADOR:	3P-40	AMPS	MARCA ABB		

TABLERO DE TRANSFERENCIA:				
	FUERZA:	CONTACTORES MAGNÉTICOS DE 3P-40 AMPS ABB		
	CONTROL:	DSE 4520	ENVOLVENTE:	NEMA 1
	DIMENSIONES APROX.:	h=0.80 mts, a=0.60 mts, prof= 0.30 mts		
	PESO APROXIMADO:	30 KILOGRAMOS		

NORMAS APLICABLES
VDE0530, NEMA MG1-32, IEC34, CSA, C222-100, AS1359, ISO-3046, NFPA-110, EGSA-101, NMX-J290

ACCESORIOS INCLUIDOS	
- BATERIA PLOMO ÁCIDO	- SILENCIADOR HOSPITAL TIPO I
- CABLES PARA BATERIA	- TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO DONA
-CARGADOR DE BATERIAS 12 VCD	- MANUAL DE PARTES Y MANTENIMIENTO
- BOTON PARO DE EMERGENCIA	- NEUTRO AISLADO
- TUBO FLEXIBLE	- BARRA DE TIERRAS

NOTA: LAS IMÁGENES NO NECESARIAMENTE CORRESPONDEN AL PRODUCTO

DSEGenset®

DIMENSIONES APROX. DE PLANTA		
LARGO:	1.2	mts
ALTURA:	1.2	mts
FRENTE:	0.7	mts
PESO:	380	kg

Perkins®

STAMFORD
power generation