FICHA TÉCNICA MOTOGENERADOR MEC-20P

MEC DE TABASCO
ENERGÍA EN MOVIMIENTO

MODELO MEC-20P						
POTENCIA A 1800 rpm	TIPO DE USO					
	STAND BY (EMERGENCIA)		PRIME POWER		CONTINUO	
	KW	KVA	KW	KVA	KW	KVA
	21.3	26.6	N/A	N/A	19.3	24.2
BHP	32.1		N/A		29.1	
CONSUMO lts/h	6.1		N/A		5.3	

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE MOTOR					
MARCA:	PERKINS		MODELO:	404D-22G	
COMBUSTIBLE:	DIESEL		R.P.M.:	1800	
SISTEMA DE COMBUSTION:	INYECCIÓN INDIRECTA		ASPIRACION:	NATURAL	
NO. CILINDROS:	4	EN LINEA	ALTERNADOR:	12 VCD	
DIAMETRO DE CARRERA (mm):	84X100		DESPLAZAMIENTO:	2.216	LITROS
POTENCIA A 1800 RPM:	32.6	HP	GOBERNADOR:	MECANICO	
CAPACIDAD AGUA RADIADOR:	6	LITROS	COMUNICACIÓN:	NO	
TANQUE DE COMBUSTIBLE:	INTEGRADO A BASE DE 75 LTS				

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE GENERADOR					
MARCA:	STAMFORD		MODELO:	PI044E	
FRECUENCIA:	60	HZ	REGULACION DE VOLTAJE:	+/- 1.5%	
FACTOR DE POTENCIA:	0.8		AISLAMIENTO:	CLASE H	
PROTECCIÓN DE VOLTAJE:	IP 23	CONVERTIBLE	POLOS:	4	
REGULADOR:	SX460	AUTOMATICO	No. PUNTAS DE GEN:	12	
INTERRUPTOR A PIE DE GENERADOR:	3P-70	AMPS	MARCA ABB		

TABLERO DE TRANSFERENCIA:				
	FUERZA:	CONTACTORES MAGNÉTICOS DE 3P-70 AMPS ABB		
	CONTROL:	DSE 4520	ENVOLVENTE:	NEMA 1
	DIMENSIONES APROX.:	h=0.90 mts, a=0.60 mts, prof= 0.30 mts		
	PESO APROXIMADO:	30 KILOGRAMOS		

NORMAS APLICABLES
VDE0530, NEMA MG1-32, IEC34, CSA, C222-100, AS1359, ISO-3046, NFPA-110, EGSA-101, NMX-J290

ACCESORIOS INCLUIDOS	
- BATERIA PLOMO ÁCIDO	- SILENCIADOR HOSPITAL TIPO I
- CABLES PARA BATERIA	- TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO DONA
-CARGADOR DE BATERIAS 12 VCD	- MANUAL DE PARTES Y MANTENIMIENTO
- BOTON PARO DE EMERGENCIA	- NEUTRO AISLADO
- TUBO FLEXIBLE	- BARRA DE TIERRAS

NOTA: LAS IMÁGENES NO NECESARIAMENTE CORRESPONDEN AL PRODUCTO

Perkins®

STAMFORD
power generation

DSEGenset®

DIMENSIONES APROX. DE PLANTA		
LARGO:	1.52	mts
ALTURA:	1.43	mts
FRENTE:	0.8	mts
PESO:	650	kg